



Preisliste 2009



**Mit Sonnenenergie!**

**Ideal für**

- Wochenendhaus  
und Eigenheim
- Kleingarten
- Werkstatt
- Garage und Lager!

**Vollautomatisch und  
wartungsfrei!**






# SolarVenti® Komplettsset für Wandmontage

SolarVenti® ist ein Komplettsystem zur solaren, vollautomatischen Lüftung, Entfeuchtung und Erwärmung von Ferien- und Wohnhäusern, Garagen und anderen selten benutzten Räumen. Das Komplettsset für Wand- oder Fassadenmontage besteht aus:

- Warmluftkollektor mit Solarzelle und Ventilator, fertig eingebaut und verdrahtet
- komplettes Installationsset für die Wand- oder Fassadenmontage inkl. Befestigungsset, Zuluftventil, Zuluftschlauch etc.
- ausführliche Montage- und Bedienungsanleitung
- versandfertige Kartonverpackung

Bestell-Nr.      Preis in €

## SolarVenti® SV2, inkl. Wandmontageset



Komplettsystem mit 0,25m² Fläche, für Raumgrößen bis ca. 15m² Fläche, inkl. Ein/Aus-Schalter. Maße 524 x 524 x 55 mm / Gewicht (Netto) ca. 4,8 kg

**SlimLine! Extra dünn!**

Standardausführung mit Alurahmen natur	106000-02N	427,00
Sonderausführung mit Alurahmen in weiß	106000-02W	446,00
Sonderausführung mit Alurahmen in schwarz	106000-02S	446,00

## SolarVenti® SV3, inkl. Wandmontageset



Komplettsystem mit 0,35 m² Fläche, für Raumgrößen bis ca. 25 m² Fläche, inkl. Ein/Aus-Schalter. Maße 704 x 524 x 55 mm / Gewicht (netto) ca. 5,8 kg

**SlimLine! Extra dünn!**

Standardausführung mit Alurahmen natur	106000-03N	457,00
Sonderausführung mit Alurahmen in weiß	106000-03W	476,00
Sonderausführung mit Alurahmen in schwarz	106000-03S	476,00

## SolarVenti® SV7, inkl. Wandmontageset



Komplettsystem mit 0,70 m² Fläche, für Raumgrößen bis ca. 40 m² Fläche, inkl. Ein/Aus-Schalter. Maße 1004 x 704 x 55 mm / Gewicht (netto) ca. 10,1 kg

**SlimLine! Extra dünn!**

Standardausführung mit Alurahmen natur	106000-07N	645,00
Sonderausführung mit Alurahmen in weiß	106000-07W	672,00
Sonderausführung mit Alurahmen in schwarz	106000-07S	672,00

## SolarVenti® SV14 mit Regler „SolarVenti® Komfort“, inkl. Wandmontageset



Komplettsystem mit 1,40 m² Fläche, für Raumgrößen bis ca. 70 m² Fläche, inkl. Reglereinheit „SolarVenti® Komfort“ mit Raumthermostat, Drehzahlregler für Lüfter, Ein/Aus-Schalter und Boosterfunktion für bis zu 20% längere Betriebszeiten. Maße 1974 x 704 x 55 mm / Gewicht (netto) ca. 14 kg

**SlimLine! Extra dünn!**

Standardausführung mit Alurahmen natur	106000-14NK	940,00
Sonderausführung mit Alurahmen in weiß	106000-14WK	980,00
Sonderausführung mit Alurahmen in schwarz	106000-14SK	980,00

## SolarVenti® SV30 mit Regler „SolarVenti® Komfort“, inkl. Wandmontageset



Komplettsystem mit 3,0 m² Fläche, für Raumgrößen bis ca. 140 m² Fläche, inkl. Reglereinheit „SolarVenti® Komfort“ mit Raumthermostat, Drehzahlregler für Lüfter, Ein/Aus-Schalter und Boosterfunktion für bis zu 20% längere Betriebszeiten. Maße 3000 x 1020 x 100 mm / Gewicht (netto) ca. 29,5 kg

Standardausführung mit Alurahmen natur	106000-30NK	1.518,00
Sonderausführung mit Alurahmen in weiß	106000-30WK	1.579,00
Sonderausführung mit Alurahmen in schwarz	106000-30SK	1.579,00





## **SolarVenti®** Dachmontagesatz

Dachmontagesätze zum Einbau auf geeigneten Dächern. Erhältlich für alle SolarVenti® Typen. Die Sets enthalten ein komplettes Montagezubehör bestehend aus Alu-Dreiecksstützen und Befestigungsset, metallverstärkte Kunststoff-Dachdurchführung (formbar!), Lüftungsschlauch und Zubehör. Der Dachmontagesatz ist für nahezu alle Dacharten erhältlich. Einfach bei Bedarf zum SolarVenti® mitbestellen!

Bestell-Nr.      Preis in €

### **Dachmontagesatz Typ 1, Dächer mit überlappender Eindeckung**



z.B. Pfannendach (Ton- oder Beton),  
Well-/Trapezdach (Blech, Eternit, Kunststoff).  
Set mit Rückschlagklappe!

Dachmontagesatz Typ 1-100, SolarVenti® SV3, Modell Slimline	106300-03	229,00
Dachmontagesatz Typ 1-125, SolarVenti® SV7+SV14, Modell Slimline	106300-07	229,00
Dachmontagesatz Typ 1-125, SolarVenti® SV30	106300-30	269,00

### **Dachmontagesatz Typ 2, Dächer mit durchgehender Eindeckung**



z.B. Teerpappe, Schindeln,  
Blech- und Kunststoffdächer ohne Überlappung.  
Set mit Rückschlagklappe!

Dachmontagesatz Typ 2-100, SolarVenti® SV3, Modell Slimline	106305-03	229,00
Dachmontagesatz Typ 2-125, SolarVenti® SV7+SV14, Modell Slimline	106305-07	229,00
Dachmontagesatz Typ 2-125, SolarVenti® SV30	106305-30	269,00



## **Zubehör Wand- und Dachmontage**

Bestell-Nr.      Preis in €

### **Dreiecksstützen-Set SolarVenti®, für die Wandmontage**

Ermöglicht die Wandmontage des SolarVenti mit einem Aufstellwinkel von ca. 60° zur Horizontalen.  
Das Set besteht aus 2 Stk. Alu-Stützen, vormontiert, und 4 Stk Holzschrauben M6 x 60 mm, Edelstahl, und kann bei Bedarf einfach zum SolarVenti® dazu bestellt werden.

Dreiecksstützen-Set SolarVenti®, Wandmontage, SV3, SV7+SV14, Modell Slimline	106350-0307	76,50
Dreiecksstützen-Set SolarVenti®, Wandmontage, SV30	106350-30	93,50

### **Dachanker-Set SolarVenti®, für Pfannendächer**

Für Dachpfannen, die nicht (wie beim Dachmontagesatz üblich) zur Befestigung der Aufständerung durchbohrt werden dürfen oder können. Das Set besteht aus 4 Stk. Dachankern aus Edelstahl inkl. den nötigen Befestigungsschrauben und kann einfach zum Dachmontagesatz dazu bestellt werden.

Dachanker-Set SolarVenti®	106355	62,00
---------------------------	--------	-------



## Zubehör für Kühlung und Belüftung

Mit dem Lüftungsset lassen sich verschiedene nützliche Funktionen im Zusammenspiel mit dem SolarVenti® oder auch als autarkes Lüftungssystem realisieren. Das Set beinhaltet das komplette Material zum Einbau in eine Wand.

**Kühl- und Belüftungsfunktion im Sommer:** Montage des Lüftungssets an der Schattenseite des Gebäudes. Automatisches Einschalten des Ventilators erfolgt, sobald der SolarVenti® vom Raumthermostaten abgeschaltet wird. Der warme Raum wird dann durch kühle Luft aus dem Schatten belüftet.

Nötiges Zubehör: Reglereinheit "SolarVenti® Komfort", Art.Nr. 106030 (empfohlen) oder Raumthermostat, Art.Nr. 106033

**Wintergarten-Belüftung:** Das Lüftungsset kann als autarkes Lüftungssystem zum Belüften eines überhitzten Wintergartens eingesetzt werden oder aber um die warme Luft in einen kühlen Nebenraum zu transportieren.


Nötiges Zubehör: Solarmodul-Set 6 Watt, Art.Nr. 106065-6 (oder 12 Watt, Art. Nr. 106065-12, bei 2 Stk. Lüftungssets) und optional ein Raumthermostat zum Ein/Ausschalten, Art. Nr. 106033.

**Belüftungsunterstützung zum SolarVenti®:** Bei größeren Gebäuden, Mehretagenhäusern usw. kann der zusätzliche Einsatz des Lüftungssets zur Verstärkung der Lüftungsfunktion des SolarVenti® notwendig sein, um auch entferntere Räume mit Frischluft zu versorgen. Dazu wird das Lüftungsset in der Wand der entfernteren Räume montiert und über ein zusätzliches Solarmodul zusammen mit dem SolarVenti® betrieben. Das Set saugt dann die Raumluft nach draußen.

Nötiges Zubehör: Solarmodul-Set 6 Watt, Art. Nr. 106065-6 (oder 12 Watt, Art. Nr. 106065-12, bei 2 Stk. Lüftungssets)

Bestell-Nr.      Preis in €

### Lüftungs-Set mit 3,6 Watt Ventilator, 125 mm System, für die Wandmontage



Zusätzliches Lüftungsset zum Belüften oder Kühlen von Häusern, Räumen oder Wintergärten.

Bestehend aus:

1x Ventilator 3,6 Watt, mit Einbaurahmen und ca. 2m Kabel

1x Quadratgitter, 190 x 190 mm

1x Aluflex-Rohr, ø 125 mm, Länge bis 400 mm

1x Einbaurahmen für Tellerventil, ø125 mm

1x Tellerventil, ø 125 mm

1x Installationsanleitung

Hinweis: keine Rückschlagklappe enthalten!

Lüftungs-Set mit 3,6 Watt Ventilator, 125 mm System,  
für die Wandmontage

106060

169,00

### Rückschlagklappe DN 125, für Lüftungsset




evtl. bei Wandmontage nötig: vermeidet Wärmeverlust

106315-125

36,50

### Solarmodul-Set zum autarken Betrieb des Lüftungssets



Solarmodul-Set zum Betreiben des Lüftungsset. Komplett mit Wandmontagematerial und Verkabelung.

Bestehend aus:

1 Stk. 12 Volt / 6 Watt oder 12 Watt amorphe Dünnschicht-Solarzelle

1 Beutel Solarzellenhalterungen mit Schrauben (ohne Dübel)

3 Meter Kabel mit Solarzellenstecker

1 Stk. Installationsanleitung

Solarmodul-Set 12V / 6 Watt, Maße 312 x 465 x 8 mm  
für den Betrieb von max. einem Lüftungsset

106065-06

94,00

Solarmodul-Set 12V / 12 Watt, Maße 312 x 920 x 8 mm  
für den Betrieb von max. 2 Lüftungssets

106065-12

154,00



## Zubehör Regelungstechnik

Bestell-Nr.      Preis in €

### Reglereinheit „SolarVenti® Komfort“



Komplettregler für den SolarVenti® mit Komfort-Funktionen:

- Boosterfunktion für längere Lüfter-Betriebszeiten (bis zu 20% mehr Laufzeit!)
- Ein/Aus-Schalter zur Abschaltung des SolarVenti®
- Drehzahlregler zur stufenlosen Regulierung der Ventilator-drehzahl. Damit lassen sich Warmluftmenge und Einblastemperatur einstellen
- Raumthermostat mit einstellbarer Abschalttemperatur, inkl. Umschaltfunktion auf einen Kühlventilator oder Laderegler bei Erreichen der eingestellten Temperatur
- geeignet für Plus-System (zusätzliche Funktion zum Einschalten eines parallel betriebenen Absaugventilators) oder Hybridsystem

Mit Boosterfunktion!

Reglereinheit „SolarVenti® Komfort“	106030	99,50
-------------------------------------	--------	-------

### Raumthermostat



Schaltet den Lüfter bei Erreichen einer einstellbaren Raumtemperatur (5-30°) ab. Ausführung mit Umschaltkontakt.

Raumthermostat	106033	26,50
----------------	--------	-------

### Elektro-Anschlusskabel, 3-adrig, 0,75 mm<sup>2</sup> Aderquerschnitt, weiß

Ideal zum Verlängern der elektrischen Anschlussleitung

Elektro-Anschlusskabel, weiß, 100 m Ring	106042-100	66,00
Elektro-Anschlusskabel, weiß, pro Meter	106042-1	0,75





## Zubehör Luftverteilsysteme

Mit dem Luftverteilsystem kann die im SolarVenti®-Set enthaltene Zuluftverrohrung verlängert werden. Weiter entfernte Räume können so an den SolarVenti® angeschlossen werden.

**Maximale Leitungslängen:**



SV2 + SV3 = max 2 - 3 m    SV7 = max 5 m    SV14 = max 5 - 8 m    SV30 = max 12 - 15 m

Nur beim SolarVenti® SV30 ist eine Aufteilung mittels eines Abzweig T-Stücks auf zwei Räume erlaubt!

		Bestell-Nr.	Preis in €
	<b>Aluminium-Rohr</b>		
	flexibel, DN 100, für SV2 + SV3		
	Aluflexrohr DN 100, Länge 1 m	106310-1001	8,50
	Aluflexrohr DN 100, Länge 2 m	106310-1002	16,90
	Aluflexrohr DN 100, Länge 5 m	106310-1005	39,90
	flexibel, DN 125, für SV7, SV14 und SV30		
	Aluflexrohr DN 125, Länge 1 m	106310-1251	9,80
	<b>Luftschlauch</b>		
	Alu-kaschiert, DN125, für SV30		
	Verpackungseinheit 10 m	106035	98,90
	isoliert, Alu-kaschiert, DN125, für SV30		
	Verpackungseinheit 6 m	106036	136,90
	<b>Schlauchschelle</b>		
	aus Edelstahl, DN 100		
	Zur Befestigung von Aluflexrohr DN100	106325-100	2,20
	aus Edelstahl, DN 125		
	Zur Befestigung von Aluflexrohr DN125	106325-125	2,70
	<b>Steckverbinder</b>		
	DN100, mit Dichtung		
	Zur Verbindung zweier Aluflexrohre DN100, Wickelfalz verzinkt, mit Dichtung	106037-100	9,90
	DN125, mit Dichtung		
	Zur Verbindung zweier Aluflexrohre DN125, Wickelfalz verzinkt, mit Dichtung	106037-125	9,90
	<b>Übergangsstück</b>		
	DN100 auf DN125, mit Dichtung		
	Zur Erweiterung des Aluflexrohrs DN100 auf DN125, Wickelfalz verzinkt, mit Dichtung	106038	25,50
	<b>Abzweig T-Stück</b>		
	DN125, mit Dichtung		
	Übergang auf zwei Verteilstränge DN125, Wickelfalz verzinkt, mit Dichtung	106039	29,99



## Zubehör Luftverteilsysteme

		Bestell-Nr.	Preis in €
	<b>Zuluftventil</b>		
	mit Einbaurahmen, DN125, mit Dichtung zusätzliches Zuluftventil DN125 für einen zweiten Verteilstrang, mit Dichtung und Einbaurahmen	106040	16,90
	<b>Rückschlagklappe</b>		
	DN100, für SV2 + SV3 evtl. bei Wandmontage nötig: vermeidet Wärmeverlust	106315-100	34,90
	DN125, für SV7, SV14 und SV30 evtl. bei Wandmontage nötig: vermeidet Wärmeverlust	106315-125	36,50
	<b>PVC Klebebandrolle</b>		
	Breite 50 mm, Länge 25 m zur Abdichtung von Übergängen, Stößen	106041	6,50



## Frachtkosten

Wir versenden zu unserem bundesweit günstigen Haustarif. Zur Frachtkostenermittlung benötigen sie nur die Frachtkosten für den SolarVenti und die pauschale Fracht, die wir auf Dachmontagesätze und sämtliches Zubehör der Preisliste einmalig pro Bestellung erheben.

	Bestell-Nr.	Preis in €
<b>Fracht SolarVenti<sup>®</sup>, innerhalb Deutschlands (ohne Inseln)</b>		
Fracht + Verpackung SolarVenti <sup>®</sup> SV2+SV3	DL3005-01	15,00
Fracht + Verpackung SolarVenti <sup>®</sup> SV7	DL3005-02	20,00
Fracht + Verpackung SolarVenti <sup>®</sup> SV14	DL3005-03	30,00
Fracht + Verpackung SolarVenti <sup>®</sup> SV30	DL3005-04	40,00
<b>Fracht Dachmontagesatz und sämtliches Zubehör, innerhalb Deutschlands (ohne Inseln)</b>		
Frachtpauschale für Dachmontagesatz sowie sämtliches Zubehör, einmalig pro Bestellung	DL3005-11	6,00



## Versandbedingungen

Alle Preise gelten zzgl. Versand + Verpackung (Frachtkosten). Nicht in der Preisliste ausgewiesene Versand + Verpackung werden nach Aufwand berechnet. Der Versand erfolgt ab Lager VEH direkt zur Lieferanschrift.

Bei Anlieferung muss eine zur Entgegennahme berechnigte Person anwesend sein. Ein telefonisches Avis ist möglich!

Bei Anlieferung auf Inseln oder ins Ausland werden Aufschläge berechnet.



## Zahlungsbedingungen

Bei Privatkunden erfolgt die Zahlung grundsätzlich nur mit Nachnahme oder mit Bankeinzug (auch Vorkasse).

Auslandslieferungen werden nur gegen Vorkasse getätigt.

	Bestell-Nr.	Preis in €
<b>Nachnahmegebühr für alle Lieferungen</b>	NN01	10,30